

Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204:2005

für die Schiebetüren der Produktfamilie

TopLine L (2018) mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung (Produktstand 2018)

Qualitätsmerkmale	Daten/Fakten
Belastbarkeit	bis 50 kg/Tür Türbreite ab 550 mm
Dauerhaltbarkeit	40.000 Betätigungen, das Produkt erfüllt die Anforderungen der Funktionsprüfungen 6.3.6 der DIN EN 15706:2008, Level 3*
Produktsicherheit	das Produkt erfüllt die Anforderungen der Überlastprüfungen 6.2 der DIN EN 15706:2008, Level 3*
Qualitätssicherung	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Zert.-Nr. KLN 4002004
Korrosionsfestigkeit	das Produkt erfüllt die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN 15706 nach dem Prüfverfahren 72h Schwitzwassertest nach DIN EN 6270-2 AHT

* die Angaben wurden mit einer Prüfvorrichtung/-verfahren nach DIN EN 15706:2008 Pkt. 4./5. mit Prüftüren A, B, C nach Tab. B1 ermittelt



Friedrich-Wilhelm Pelshenke
Geschäftsführung
Hettich Heinze GmbH & Co. KG

Spenge, den 15.11.2018

Werkszeugnis Nr.: HWZ.4001.046.DE

Technik für Möbel



Hettich